



公众号



抖音号

# 气凝胶 净醛生态漆

首次采用无毒无害的纳米多孔气凝胶+纳米金属氧化物+单原子材料形成的多级协同吸附催化降解材料，能实现对室内各种污染物的高效催化降解，永无污染物脱附的二次污染之忧。

经权威机构检测，未检出甲醛、VOC、苯系物、可溶性重金属等有害物质。

气凝胶  
黑科技

净醛效果  
96%

国企  
出品

## 五大优势



净味配方



持久除醛



抗碱防霉



强效  
耐擦洗



防水透气



<p>包装规格</p> <p>20kg</p>	<p>施工方法</p> <p>刷涂、滚涂、喷涂</p>	<p>颜色</p> <p>300色</p>	<p>理论用量</p> <p>10-12 m<sup>2</sup>/kg/遍</p>	<p>表干时间</p> <p>2小时内</p>
-------------------------	-----------------------------	-----------------------	---	-------------------------

# 公司介绍

华阳纳谷(北京)新材料科技有限公司隶属于世界500强国有企业华阳新材料科技集团，公司联合知名高校研发团队，致力于气凝胶新材料的研发及应用，推动气凝胶制品的绿色化全产业链良性发展，用新材料新科技改变生活。

# 施工流程



## ① 检查

全面检查毛坯墙面是否坚实，平整。若墙面不结实或有大的裂缝或孔洞则需重做，个别的孔洞可自行用石膏修补。



## ② 防护

处理墙面时会有粉尘、或者腻子、涂料和胶水等滴落，所以提前将地板或家具等防护起来。



## ③ 准备

先清理墙面的浮尘。然后均匀滚一遍混凝土界面剂，待其干燥后（一般在2小时以上），即可刮腻子。




## ④ 刮腻子

一般墙面刮2遍腻子即可。平整度较差的需要在局部多刮几遍，更严重的需要先用石膏找平。每遍腻子批刮需间隔2小时以上。



## ⑤ 打磨

刮腻子后1-2天打磨，边打磨边查看平整度。




## ⑥ 刷底漆

刷底漆前先清理打磨后的浮尘，底漆涂刷一遍即可，务必均匀，待其表干后（2-4小时）进行下一步。



## ⑦ 刷面漆

面漆通常刷2遍，第一遍刷完后待2-4小时以上再进行第2遍施工。第二遍刷完后要1-2天才能完全干透，在干透前注意防水防晒。



## ⑧ 验收

成活墙面应坚实，平整，阴阳角竖直，无裂缝、无孔洞、颜色均匀，漆膜饱满。

## 支持多种色系的调制

